



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-6103CM0261

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Viega GmbH & Co. KG Viega Platz 1, D-57439 Attendorn
Vertreiber <i>distributor</i>	Viega Deutschland GmbH & Co. KG Viega Platz 1, D-57439 Attendorn
Produktart <i>product category</i>	Absperrarmaturen für Trinkwasser: Unterputzventil (6103)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Easytop-UP-Geradsitzventil aus Rotguss oder Siliziumbronze, mit Pressanschlüssen und SC-Contur, im unverpressten Zustand undicht oder mit Innengewinde Rp nach DIN EN 10226-1
Modell <i>model</i>	Easytop-UP-Geradsitzventil
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: TA 009/20 vom 09.09.2020 (TZW) Baumusterprüfung: TA 015/17 vom 16.06.2017 (TZW) Baumusterprüfung: TA 062/15 vom 07.12.2015 (TZW) Baumusterprüfung: TA 014/14 vom 25.08.2014 (TZW) Baumusterprüfung: 0501-4924 vom 07.07.2011 (SVG)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 570-1 (01.03.2013) DIN EN 1213 (01.12.1999) UBA BWGL-Metalle (14.05.2020) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW-BWGL (09.03.2021) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	07.07.2026 / 21-0553-WNV

7/2028 04 A, DE

12.10.2021 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
2134.2; 2235.2; 2235.3; 5335.2	Armaturengruppe: I Nenndruckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	
2134.2; 2235.2; 2235.3; 5335.2	Armaturengruppe: I Nenndruckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20	
2231; 2231.01; 2231.03; 2231.04; 2231.4; 2231.11; 2231.12; 2231.13; 2231.14	Armaturengruppe: I Nenndruckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20	mit Unterputz-Wohnungs- wasserzähler-Einheit

Ausführungsvariante type variation	Erläuterungen explanations
2134.2	Anschlussart: Sanfix P-Pressanschlüsse mit SC-Contur, im unverpressten Zustand undicht
2235.2	Anschlussart: Sanpress-Pressanschlüsse, im unverpressten Zustand undicht
5335.2	Anschlussart: Raxofix-Pressanschlüsse, im unverpressten Zustand undicht
2231	Anschlussart: Sanpress-Pressanschlüsse mit SC-Contur, im unverpressten Zustand undicht
2231.4; 2235.3	Anschlussart: Innengewinde Rp nach DIN EN 10226-1
2231.01; 2231.03	Anschlussart: Sanpress-Pressanschlüsse mit SC-Contur, im unverpressten Zustand undicht; gedämmt
2231.11; 2231.13	Anschlussart: Innengewinde Rp nach DIN EN 10226-1; gedämmt
2231.04	Anschlussart: Sanpress-Pressanschlüsse mit SC-Contur, im unverpressten Zustand undicht; als Doppeleinheit gedämmt
2231.12; 2231.14	Anschlussart: Innengewinde Rp nach DIN EN 10226-1; als Doppeleinheit gedämmt

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Werkstoff: Rotguss (CC499K) oder Siliziumbronze (CC246E / CuSi4Zn9MnP)

DW