DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-6103CM0261
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich ***field of application***	Produkte der Wasserversorgung *products of water supply*
Zertifikatinhaber ***owner of certificate***	Viega GmbH & Co. KG Viega Platz 1, D-57439 Attendorn
Vertreiber ***distributor***	Viega Deutschland GmbH & Co. KG Viega Platz 1, D-57439 Attendorn
Produktart ***product category***	Absperrarmaturen für Trinkwasser: Unterputzventil (6103)
Produktbezeichnung ***product description***	Easytop-UP-Geradsitzventil aus Rotguss oder Siliziumbronze, mit Pressanschlüssen und SC-Contur, im unverpressten Zustand undicht oder mit Innengewinde Rp nach DIN EN 10226-1
Modell ***model***	Easytop-UP-Geradsitzventil
Prüfberichte ***test reports***	Kontrollprüfung Labor: 2-0061/24 vom 26.08.2024 (TZW) Baumusterprüfung: TA 015/17 vom 16.06.2017 (TZW) Baumusterprüfung: TA 062/15 vom 07.12.2015 (TZW) Baumusterprüfung: TA 014/14 vom 25.08.2014 (TZW) Baumusterprüfung: 0501-4924 vom 07.07.2011 (SVG)
Prüfgrundlagen ***test basis***	DVGW W 570-1 (01.03.2013) DIN EN 1213 (01.12.1999)
Ablaufdatum / AZ ***date of expiry / file no.***	07.07.2031 / 26-0903-WNV

70028-04-A-DE

27.05.2026 Le A-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvgw-cert.com
www.dvgw-cert.com

Typ *type*	Technische Daten *technical data*	Bemerkungen *remarks*
2235.2; 2235.3; 5335.2	Armaturengruppe: I Nenndruckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	
2134.2; 2235.2; 2235.3; 5335.2	Armaturengruppe: I Nenndruckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20	
2231.3; 2231.03; 2231.04; 2231.4; 2231.11; 2231.13; 2231.14	Armaturengruppe: I Nenndruckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20	mit Unterputz-Wohnungs-wasserzähler-Einheit

Ausführungsvariante *type variation*	Erläuterungen *explanations*
2134.2	Anschlussart: Sanfix P-Pressanschlüsse mit SC-Contur, im unverpressten Zustand undicht
2235.2	Anschlussart: Sanpress-Pressanschlüsse, im unverpressten Zustand undicht
5335.2	Anschlussart: Raxofix-Pressanschlüsse, im unverpressten Zustand undicht
2231	Anschlussart: Sanpress-Pressanschlüsse mit SC-Contur, im unverpressten Zustand undicht
2231.4; 2235.3	Anschlussart: Innnengewinde Rp nach DIN EN 10226-1
2231.01; 2231.03	Anschlussart: Sanpress-Pressanschlüsse mit SC-Contur, im unverpressten Zustand undicht; gedämmt
2231.11; 2231.13	Anschlussart: Innnengewinde Rp nach DIN EN 10226-1; gedämmt
2231.04	Anschlussart: Sanpress-Pressanschlüsse mit SC-Contur, im unverpressten Zustand undicht; als Doppeleinheit gedämmt
2231.12: 2231.14	Anschlussart: Innnengewinde Rp nach DIN EN 10226-1; als Doppeleinheit gedämmt

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Werkstoff: Rotguss (CC499K) oder Siliziumbronze (CC246E / CuSi4Zn9MnP)

Die trinkwasserhygienische Eignung ist mit „Konformitätsbestätigung Hygiene“ gem. der aktuell gültigen Rechtsgrundlage nachgewiesen.